

# 環保纖維水泥板

## 使用原料

無機性污泥  
飛灰  
廢沸石觸媒  
水泥  
石綿以外之纖維、矽質原料、耐燃原料



## 產品特性

符合 CNS 6532 建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法與 CNS 14705 建築材料燃燒熱釋放率試驗法 - 圓錐量熱儀法耐燃一級標準，以及 CNS 12514 建築物構造部分耐火試驗法防火時效可達 2 小時以上  
由水泥、石英砂、特殊強化纖維及添加劑，經過抄造成型、高溫高壓蒸氣養生，具有極佳之耐撞性與抗潮性，完全不含石綿等致癌物  
材質穩定性高可反覆暴露在潮濕的環境  
化學性質安定，不溶出氯離子腐蝕金屬配件，可直接上漆無須特殊的抗鹼底漆

## 產品規格與品質

規格：  
❖ 厚度：6~16 mm  
❖ 尺寸：2,440mm×1,220mm、1,830mm×1,220mm、1,830mm×915mm  
品質：符合 CNS 3802 纖維水泥板規範

## 產品用途

適用於建築物室內分間牆  
適合各種室內或半室外之用途

## 供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
惠普股份有限公司 國浦廠	037-622190	苗栗縣竹南鎮 公館里 6 鄰 68 號	環保標章 (環標字第 2131 號) 正字標記 (台正字第 07316 號) 綠建材標章 ( (98)GBM00257)